

ADIMESH 21

Malha de fibra de vidro 2x1

Campo de aplicação:

Indicado para o revestimento da tinta e aplicações em impermeabilizações do sistema Ardex 8+9. Armadura do reboco.

Propriedades do produto:

Grande resistência mecânica e alongamento à rutura.
Não afetado por álcalis.

Modo de aplicação:

As malhas de fibra de vidro aplicam-se como reforço em pontos únicos da construção que acumulam tensões e podem provocar fissuras no revestimento. Devem colocar-se nas juntas estruturais, uniões entre diferentes materiais, lintéis, lajes...

A malha deve ser colocada no centro da espessura do revestimento, nem demasiado próxima do suporte nem à superfície exterior.

Na união de diferentes materiais, a malha deve cobrir, pelo menos, 20 cm de cada um deles. Recomendam-se sobreposições de malha de 5 - 10 cm.

Dados técnicos:

(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)

Peso:	58 gr/m ²
Cor:	Branco.
Fios da urdidura:	7.8 hilos/cm.
fios da trama:	3.9 hilos/cm.
URDIDURA:	34 TEX.
Tração:	> 650 N/50 mm.
Elongamento:	3.8 %
TRAMA:	68 TEX
Fornecimento rolos:	50 m.
Largura:	1 m.