

ARDEX R8P

Primário de poliuretano

Descrição:

ARDEX R8P é um revestimento “adesivo” especialmente formulado para a utilização com ARDEX R10P (paredes e meias canas). ARDEX R8P oferece uma excelente adesão e é adequado para a utilização sobre betão, blocos e pedras de construção em geral, etc. Quando as superfícies são muito porosas, deverá deixar-se secar a primeira camada de ARDEX R8P antes de aplicar a camada seguinte. As superfícies verticais devem ser de construção rígida, para resistir ao desvio durante o processo de aplicação.

Aplicação:

Todas as superfícies devem ser preparadas e limpas mecanicamente com cuidado suficiente para garantir uma boa aderência mecânica e boa adesão.

ARDEX R8P é fornecido em dois componentes, o componente A e o componente B. O conteúdo completo dos componentes A e B devem misturar-se num cubo limpo utilizando um misturador de espiral de velocidade lenta.

O produto misturado tem um tempo de utilização limitado e, como tal, deve aplicar-se rapidamente sobre o suporte com uma trincha ou rolo de pelo curto ou médio. Podem ser necessárias uma ou várias camadas, para compensar a porosidade da superfície. ARDEX R10P tem de ser aplicado quando a camada adesiva tiver desenvolvido suficiente “viscosidade” para evitar que o revestimento da parede deslize ou baixe.

Dados técnicos:

(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)

Tempo de utilização:	20 minutos a +20° C.
Tempo de abertura:	8 horas a +20° C.
Transitabilidade a 20 °C:	6 - 8 horas.
Rendimento:	300 g/m ²
Embalagem:	2.4 Kg (componentes A+B).

Armazenamento:

Armazenar em ambientes secos entre +5°C e +30°C. Proteja das geadas e da exposição ao sol. Pode armazenar-se durante, pelo menos, 6 meses na sua embalagem original fechada.

Cuidados:

Durante a mistura e aplicação, deve-se ter em consideração as precauções seguintes: Garanta a ventilação adequada e evite o contacto do material com os olhos, canal nasal, a boca e a pele desprotegida. Evite o contacto com as mãos utilizando luvas de proteção adequadas e, se necessário, um creme de proteção adequado.

No caso de contacto com os olhos, lave-os imediatamente com água abundante e consulte um médico e quando ocorrer contacto com a pele, lave-a de seguida com muito sabão e água (não utilize nenhum diluente). Evitar um contacto prolongado com a pele, especialmente quem tiver reações alérgicas a materiais epoxidicos. Utilize sempre luvas, e caso seja necessário, proteção

para os olhos e cara. Siga a higiene pessoal, em especial a lavagem das mãos depois de ter terminado o trabalho ou no seguimento de qualquer paragem durante o trabalho. Também deverá prestar atenção quando retirar as luvas, para evitar que contamine o seu interior. Em caso de acidente, consulte um médico.

Consulte a ficha técnica de saúde e segurança em vigor para obter mais dados sobre as mesmas.